

# PHP - 00

- [function\(\)](#)
- [isset\(\)](#)
- [00 00](#)
- [php 000 php 00 0000 - require 0 include](#)

# function()

```
function 函数(){  
    // 函数  
}
```

```
<?php  
function 函数(){  
    // 函数  
}
```

isset()



# php 如何 php 文件 - require [



PHP 提供了 `require`、`include`、`require_once` 和 `include_once` 四个函数，用于包含 PHP 文件。这些函数在文件不存在时会抛出错误。



## 1. `require` 和 `include`

- **`require`**: 如果文件不存在，会抛出致命错误 (Fatal Error)。
- **`include`**: 如果文件不存在，会发出警告 (Warning)，但脚本会继续执行。

```
// 包含文件
require('path/to/file.php');
include('path/to/file.php');
```

## 2. `require_once` 和 `include_once`

- **`require_once`**: 如果文件已经包含过，不会再次包含，并返回 `TRUE`。
- **`include_once`**: 如果文件已经包含过，不会再次包含，并返回 `TRUE`。

```
// 包含文件 (只一次)
require_once('path/to/file.php');
include_once('path/to/file.php');
```

## 3. 使用 `ABSPATH` 包含文件

在 WordPress 中，`ABSPATH` 是一个常量，用于指定 WordPress 的安装目录。它通常与 `get_template_directory()`、`get_stylesheet_directory()` 和 `plugin_dir_path()` 一起使用。

1. **`ABSPATH`**: 指定 WordPress 安装目录的常量。

```
// 包含文件 (使用 ABSPATH)
require_once(ABSPATH . 'wp-admin/includes/file.php');
```

2. **`get_template_directory()`**: 返回当前主题的模板目录路径 (字符串)。

```
// 関数 (テンプレート ファイル)  
require_once(get_template_directory() . '/includes/custom-functions.php');
```

3. **get\_stylesheet\_directory()**: テンプレート ファイルのディレクトリ (テンプレート ファイル)。

```
// 関数 (テンプレート ファイル)  
require_once(get_stylesheet_directory() . '/includes/custom-functions.php');
```

4. **plugin\_dir\_path(\_\_FILE\_\_)**: プラグインのディレクトリパス。

```
// 関数 (プラグイン ファイル)  
require_once(plugin_dir_path(__FILE__) . 'includes/custom-functions.php');
```

## テンプレート

1. テンプレート ファイル

`functions.php` テンプレート ファイルのディレクトリ:

```
// 関数 (テンプレート ファイル)  
require_once(get_template_directory() . '/includes/custom-functions.php');  
  
// テンプレート ファイル, テンプレート ファイル  
if (get_stylesheet_directory() !== get_template_directory()) {  
    require_once(get_stylesheet_directory() . '/includes/custom-functions.php');  
}
```

2. テンプレート ファイル

テンプレート ファイルのディレクトリ:

```
// テンプレート ファイル  
require_once(plugin_dir_path(__FILE__) . 'includes/custom-functions.php');
```

3. テンプレート ファイル

テンプレート ファイルのディレクトリ:

```
// テンプレート ファイル  
require_once(ABSPATH . 'wp-admin/includes/file.php');
```



`require`, `include`, `require_once`, `include_once`, `ABSPATH`, `get_template_directory()`, `get_stylesheet_directory()`, `plugin_dir_path()` 这些函数都是 WordPress 中用于处理模板和样式的函数。

**Q1:** 这些函数分别用于做什么？

**Q2:** 这些函数在 WordPress 中是如何使用的？

**Q3:** 这些函数在 WordPress 中有什么注意事项？

You wanna more detailed information?